



Technische Daten Ledvance LED-  
Straßenbeleuchtung Urban Laterne  
Grau 30W 4050lm 160x58D - IP66 -  
Asymmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                                 |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 252307                                          |
| EAN                                     | 4099854030338                                   |
| Herstellercode                          | 4099854030338                                   |
| Marke                                   | Ledvance                                        |
| Herstellername                          | STREETLIGHT AREA SMALL RV20ST 30W 765 RV20ST GY |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                         |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                          |

## Technische Informationen

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Technologie                  | LED Integriert      |
| Watt                         | 30W                 |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240             |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar       |
| Farbcode                     | 765 Tageslichtweiß  |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 70-79               |
| Helle Farbe                  | Weiß                |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe         |
| Lichtstrom (Lumen)           | 4050lm              |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 135                 |

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Abstrahlwinkel (Grad) | 160x58                 |
| Leistungsfaktor       | >0.90                  |
| Produkttyp            | LED Straßenbeleuchtung |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Pfostenoberteil                           |
| Leuchtenverbindung | Kabel, 3-polig                            |
| Optikabdeckung     | Opal                                      |
| Lichtverteilung    | Asymmetrisch                              |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Grau                                      |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Grau                                      |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 448 |
| Breite (mm) | 172 |
| Höhe (mm)   | 73  |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour