



Technische Daten Ledvance Led-Scheinwerfer Aluminium Schwarz 69W 10000lm 100D - 840 Kaltweiß | IP66 - Symmetrisch

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 251007                                   |
| EAN                                     | 4099854306167                            |
| Herstellercode                          | 4099854306167                            |
| Marke                                   | Ledvance                                 |
| Herstellername                          | FLOODLIGHT 100 69W 10KLM 840 PS SY100 BK |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                                  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 100000                                   |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Watt                     | 69W                         |
| Ersetzt (Watt)           | 100                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 10000lm                     |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 145             |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 100             |
| Leistungsfaktor              | >0.90           |
| Produkttyp                   | LED Flutlichter |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage                        |
| Leuchtenverbindung | Schraubenlose Klemme                      |
| Lichtverteilung    | Symmetrisch                               |
| IP-Schutzklasse    | IP66 - vollständig wasser- und staubdicht |
| Prallschutz        | IK08 - 5 Joule                            |
| Betriebstemperatur | -30°C bis +50°C                           |
| Sockelfarbe        | Schwarz                                   |
| Gehäuse            | Aluminium                                 |
| Farbe des Gehäuses | Schwarz                                   |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung                      |
| Produktserie       | Performance                               |

## Maße

|             |     |
|-------------|-----|
| Länge (mm)  | 236 |
| Breite (mm) | 52  |
| Höhe (mm)   | 236 |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small> |  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>                            |  <b>einfache Retour</b>       |