



Technische Daten Noxion LED  
Feuchtraumleuchte Poseidon V2.0  
65W 9100lm - 840 Kaltweiß | 150cm -  
Durchgangsverdrahtung (5x2.5mm2)

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

|                                         |                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 241623                                                                  |
| EAN                                     | 8719157028462                                                           |
| Herstellercode                          | 8719157028462                                                           |
| Marke                                   | Noxion                                                                  |
| Herstellername                          | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 4000K |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre                                                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                                                                   |

Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Technologie              | LED Integriert              |
| Ersetzt (Watt)           | 2x58                        |
| Watt                     | 65W                         |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Nicht dimmbar               |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Lichtstrom (Lumen)       | 9100lm                      |

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140                        |
| Leistungsfaktor              | >0.90                      |
| Inkl. Leuchtmittel           | Ja                         |
| Länge                        | 150cm                      |
| Produkttyp                   | Wasserfeste Wannenleuchten |

## Informationen zur Leuchte

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Befestigung        | Oberflächenmontage            |
| Leuchtenverbindung | PI [5-polige Steckverbindung] |
| Optikabdeckung     | PC (Polycarbonat)             |
| IP-Schutzklasse    | IP65 - staub- und wasserdicht |
| Prallschutz        | IK10 - 20 Joule               |
| Betriebstemperatur | -20°C bis +40°C               |
| Sockelfarbe        | Grau                          |
| Farbe des Gehäuses | Grau                          |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung          |
| Produktserie       | Poseidon                      |

## Maße

|             |      |
|-------------|------|
| Länge (mm)  | 1560 |
| Breite (mm) | 75   |
| Höhe (mm)   | 80   |

## Warum BeleuchtungDirekt?

### Sensorinformationen

|           |                                                                                                                                               |                                                                                                                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensortyp |  persönliche <b>Beratung</b><br><small>Kein Sensor</small> |  <b>individuelle Angebote</b> |
|           |  bis zu <b>7 Jahre Garantie</b>                            |  <b>einfache Retour</b>       |